



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP BTOL0501

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Uimhir chineáil, baicuumhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Balterio Dolce, Dolce Vita, Impressio, Stretto,
Urban, Quattro Vintage, Xperience 4+, Xperience,
Magnitude, Traditions, Fortissimo, Royale, Deluxe,
Tulip, Quattro Eight

Laminate floor coverings following EN13329 7/8/9 mm

2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:

Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

3. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údairithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

ní bhaineann le hábhar

5. Córas nó córais measúnaithe agus fóraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscibhinn V:

córas 3

6. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha ríomh (más ábhartha).

IHD / Wood.be / Eurofins

ní bhaineann le hábhar

comhlacht dá dtugtar fógra

deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

ní bhaineann le hábhar

8. An fheidhmíocht dhearbhaíthe

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine		EN 14041:2018
Ábhar na substaintí contúirteacha		
Astuithe HCHO		
Astuithe VOC gan HCHO	TVOC < 0,5mg/m ³	
Slip friotáíocht		
Uisce-tightness	NPD	
Iompar Leictreach (fhrithestatach)	NPD	
seoltacht teirmeach [W/mK]	Th res (m ² K/W) = 0,051 (7) ; 0,055 (8); 0.059 (9)	

9. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaíthe i bpointe 8.

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo. Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Jasper De Jaeger, technical services manager

(ainm agus feidhm)

Wielsbeke, 10/04/2019

(áit agus dáta eisíúna)

(síniú)